WRRL-Beratungsgebiet Untere Weser

GERIESINGENIEURE
BÜRO FÜR STANDORTERKUNDUNG GMBH

Information 01/2021

Zeven, den 22.01.21

Allgemeine Information — Ausweisung der sogenannten roten Gebiete

Am 22.12.2020 wurde die Gebietskulisse für die sogenannten roten Flächen vom Landwirtschaftsministerium (ML) bekanntgegeben. Die Festlegung erfolgt auf Basis der Immissionsbetrachtung (Grundwassermesswerte) und Emissionsbetrachtung (N-Flächen-Salden). Die Bewirtschaftung der einzelnen Fläche hat auf die Bewertung keinen direkten Einfluss. **Wichtig: Die im Zuge der Gewässerschutzberatung erhobenen Daten sind nicht in die Bewertung eingeflossen!** Wir bieten Ihnen gerne eine betriebsspezifische Darstellung der Roten Gebiete an, melden Sie sich dafür bei uns. Die betroffenen Flächen sind auf dem LEA Kartenserver einsehbar (https://sla.niedersachsen.de/agrarfoerderung/schlaginfo/). Da uns in den vergangenen Tagen wiederholt Fragen zur methodischen Vorgehensweise erreicht haben, möchten wir Ihnen die wichtigsten Schritte bei der Ermittlung der mit Nitrat belasteten Gebiete (Flächen) erläutern.

Bisherige Vorgehensweise

- Das **Ausgangsmessnetz** zur Ermittlung der nach Düngeverordnung (DüV) **belasteten Grundwasserkörper (GWK)** ist das Grundwassernetz zur Berichterstattung nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL-Messnetz, EUA-Messnetz, EU-Nitratmessnetz). Die Ausweisung der Nitratkulisse („rote Gebiete“) nach DüV basierte auf mindestens 3 Messstellen mit Schwellenwertüberschreitung (> 50 mg Nitrat/l) oder steigendem Trend oberhalb von 37,5 mg Nitrat/l in den einzelnen GWK.
- In diesen belasteten „roten“ GWK wurden Gebiete abgegrenzt (Typflächen/Teilräume) und aus der Kulisse herausgenommen, in denen weder eine Schwellenwertüberschreitung (> 50 mg Nitrat/l) noch ein steigender Trend oberhalb von 37,5 mg Nitrat/l einer Messstelle vorliegt **(immissionsbasierte Binnendifferenzierung)**. Diese immissionsbasierte Abgrenzung erfolgt für Gebiete in GWK, **die nach hydrogeologischen und hydraulischen Kriterien abgrenzbar sind**; in Niedersachsen sind dies die **Typflächen/Teilräume** gemäß Bewertungsverfahren WRRL.

Bei der Neuausweisung der roten Gebiete wurden die Vorgaben der AVV GeA umgesetzt:

- Es kommen erstmals auch Teilflächen innerhalb von GWK mit „guten chemischen Zustand“ hinzu. Dazu muss mindestens an einer landwirtschaftlich beeinflussten Messstelle des Ausweisungsmessnetzes eine Schwellenwertüberschreitung (> 50 mg/l) oder ein steigender Trend oberhalb von 37,5 mg/l auftreten.
- Anschließend erfolgt die Ermittlung des **Emissionsrisikos**. Als Indikator für das Emissionsrisiko wird die potentielle Nitratkonzentration im Sickerwasser herangezogen. Sie repräsentiert neben der Landnutzung auch naturräumliche Einflüsse wie Sickerwasserrate und Denitrifikation im Boden.
- Das Vorgehen zur Ermittlung von Flächen mit hohem Emissionsrisiko **(potentielle Nitratkonzentration im Sickerwasser > 50 mg/l)** erfolgt in Niedersachsen nach den Vorgaben der §§ 7-9 AVV GeA weitestgehend in Anlehnung an die Methodik des **Basis-Emissionsmonitorings**. Anpassungen wurden insbesondere bei der Berechnung der **Stickstoff-Flächenbilanzsalden** durch Aktualisierung der Eingangsgröße zum Mineraldüngereinsatz (Mittelwert der Quartale II 2017- I 2020) vorgenommen.

Vorgehensweise zur Ermittlung des landwirtschaftlichen Emissionsrisikos

Ermittlung der potentiellen Nitratausträge („N-Flächensalden"): Für die nach § 6 AVV ermittelten belasteten Gebiete erfolgt eine emissionsbasierte Ermittlung der Stickstoffsalden unter Berücksichtigung von Stickstoffzufuhr und Stickstoffabfuhr (Anlage 4, AVV). Die Berechnung der N-Flächensalden erfolgt als Mittelwert auf Gemeindeebene. **Es besteht kein Bezug zur realen Flächenbewirtschaftung.** Es werden Daten aus unterschiedlichen Quellen (Agrarstrukturerhebungen [LSN], LWK Niedersachsen, Statistisches Bundesamt [Destatis] verwendet.

Die Berechnung der N-Flächensalden wird unter Berücksichtigung der jeweiligen gasförmigen Verluste aller relevanten landwirtschaftlichen Stoffflüsse wie der N-Anfall aus der Tierhaltung, N-Anfall aus Gärrückständen, N-Anfall aus Klärschlämmen und Bioabfallkomposten, N-Zufuhr durch Saat- und Pflanzgut, symbiotische N-Fixierung, N aus Wirtschaftsdüngerimporten, Mineraldüngereinsatz durchgeführt. Weiterhin wird die überregionale Verbringung von Wirtschaftsdüngern und Gärrückständen berücksichtigt. Bei der N-Abfuhr werden die mittleren Erträge der jeweiligen Kulturen auf Landkreisebene berücksichtigt (s. Abb. 1).



Abb. 1: Stickstoff-Flächenbilanzsaldo landwirtschaftlich genutzter Flächen, Quelle: LBEG 2016

Unter Berücksichtigung der standörtlichen Bedingungen wird ein für die jeweilige landwirtschaftliche Referenzparzelle maximal tolerierbarer Stickstoffsaldo zur Sicherstellung einer max. Nitratkonzentration von 50 mg/l im Sickerwasser unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht berechnet **(N_{LWmax})**. In die Berechnung fließen folgende Größen ein: Immobilisierung **(N_I)** (nur Grünland), Denitrifikation im Boden **(N_D)**, die atmosphärischen N-Deposition **(N_{AD})** und die standortspezifischen Sickerwasserrate **(Q_{sw})**. Die räumliche Auflösung des Modellrasters beträgt mindestens 100 x 100 m.

Nachfolgend ist die entsprechende Formel dargestellt:
(50: maximal zulässige Nitratkonzentration; 443: Umrechnungsfaktor von Nitrat (NO_3) zu Stickstoff (N):

$$N_{LWmax} = \frac{50 \; x \; Q_{sw}}{443} + N_I + N_D - N_{AD}$$

Praktisches Beispiel: Für eine Gemeinde im Weser-Elbe-Dreieck wird von einem N-Flächensaldo von 70 kg N/ha*Jahr (a) ausgegangen. Standörtliche Unterschiede werden bei der Denitrifikation und der Sickerwasserrate berücksichtigt. Nachfolgend wird beispielhaft für zwei Standorte der maximal tolerierbare N-Flächensaldo berechnet:

Toniger Marschboden (Marsch):

Qsw (Sickerwasserrate):	100 mm/Jahr
Ni (Immobilisierung):	0 kg N/ha/Jahr
ND (Denitrifikation):	100 kg N/ha/Jahr
NAD (atmosphärische N-Deposition):	25 kg N/ha

$$\frac{50 * 100}{443} + 0_{[kg\ N/(ha*a)]} + 100_{[kg\ N/(ha*a)]} - 25_{[kg\ N/(ha*a)]} = 86\ kg\ N/(ha*a)$$ ➡ max. tol. N-Flächensaldo = 86 kg N/(ha*a)

Der repräsentative Flächensaldo für das Weser-Elbe-Dreieck von 70 kg N/ha ist kleiner als der maximal tolerierbare N-Flächensaldo des Marschstandorts (86 kg N/ha) → **Fläche wird nicht als „rot“ ausgewiesen**

Sandige Podsol-Braunerde (Geest)

Qsw (Sickerwasserrate):	350 mm/Jahr
Ni (Immobilisierung):	0 kg N/ha/Jahr
ND (Denitrifikation):	5 kg N/ha/Jahr
NAD (atmosphärische N-Deposition):	25 kg N/ha

$$\frac{50 * 350}{443} + 0_{[kg\ N/(ha*a)]} + 5_{[kg\ N/(ha*a)]} - 25_{[kg\ N/(ha*a)]} = 20\ kg\ N/(ha*a)$$ ➡ max. tol. N-Flächensaldo = 20 kg N/(ha*a)

Der repräsentative Flächensaldo für das Weser-Elbe-Dreieck von 70 kg N/ha ist größer als der maximal tolerierbare N-Flächensaldo des Geeststandorts (20 kg N/ha) → **Fläche wird als „rot“ ausgewiesen**

Auffangregelung nach §13a, Abs. 4 DüV

Sofern die Landesregierungen Gebiete von Grundwasserkörpern nicht ausgewiesen haben, **gelten ab dem 01.01.2021 die abweichenden oder ergänzenden Anforderungen für die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche im jeweiligen Grundwasserkörper! → Das ist zum Teil für Flächen die im Landkreis Cuxhaven (Grundwasserkörper „Land Hadeln“) liegen der Fall.**

In Niedersachsen ist die Neufassung der „Niedersächsische Verordnung über düngerechtliche Anforderungen zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat oder Phosphat (NDüngGewNPVO) in der Verbandsbeteiligung. Nach Freigabe durch das Kabinett wird mit einer rechtskräftigen Veröffentlichung der Verordnung im März 2021 gerechnet. Erst nach dieser Veröffentlichung kann eine sichere Auskunft über die zukünftige Betroffenheit der jeweiligen Gebiete durch die aktuellen Regelungen gegeben werden.

! **Aktuell ist noch die Gebietskulisse Grundwasser 2019 (alte Kulisse der „roten Gebiete“) und die Gebietskulisse der Auffangregelung nach §13a, Abs. 4 DüV gültig bis die Neufassung (Entwurf) der roten Gebiete ausgewiesen ist.**

Ihre Ansprechpartner

Die Anforderungen an die Landwirtschaft und den Gewässerschutz sind vielfältig. Wir lassen Sie damit nicht allein! Nutzen Sie unsere Beratungsangebote. Wenn Sie Unterstützung benötigen, sprechen Sie uns gerne an!

Nils Henric Kreykenbohm
Fon: 04281-939473
Mobil: 0151-64941377
kreykenbohm@geries.de

Marius Eckhoff
Fon: 04281-939472
Mobil: 0151-53904466
eckhoff@geries.de

Linksammlung:

DüV 2017:

https://www.gesetze-im-internet.de/d_v_2017/D%C3%BCV.pdf

DüV 2020:

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component.Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.component.Hitlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F*%5B%40node_id%3D%27632653%27%5D&skin=pdf&tlevel=-2&nohist=1

NDüngGewNPVO:

http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=D%C3%BCngeRAnfGewNPV+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten (AVV Gebietsausweisung - AVV GeA):

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Glaeserne-Gesetze/Kabinettfassung/avv-gebietsausweisung.pdf;jsessionid=0135C52AC3EE4CD867A2151C7DD6CB61.internet2852?__blob=publicationFile&v=4

Methodik Basis-Emissionsmonitoring: Berechnung des Stickstoff-Flächenbilanzsaldos und der potenziellen Nitratkonzentration im Sickerwasser für das Jahr 2016:

https://nibis.lbeg.de/cardomap3/project/cm3/Erlaeuterungstexte/Methodik_Basis_Emissionsmonitoring_LBEG.pdf

Rote Gebiete:

https://sla.niedersachsen.de/landentwicklung/LEA/

Übersicht Grundwasserkörper:

https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Wasserrahmenrichtlinie&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&X=5774400.00&Y=505850.00&zoom=6&layers=Grundwasserkoerper_WRRL,Grundwassermessstellen_chemischer_Zustand&catalogNodes=

Informationen zur Denitrifikation, N-Flächenbilanzsaldo:

https://nibis.lbeg.de/cardomap3/